LG® Conduta Alta Pressão Estática

UB Unidade interior



Referência	Modelo
LGUB70N95	UB70.N95 UI

UB70.N95 UI

Capacidade
Arrefecimento Mín. / Nom. / Máx. (kW): 7,6 / 19,0 / 20,9
Aquecimento Mín. / Nom. / Máx. (kW): 9,0 / 22,4 / 24,6
Capacidade de aquecimento a baixa temperatura -7°C Máx. (kW): 18,0

Consumo de energia (conjunto)
Arrefecimento Nominal (kW): 6,69
Aquecimento Nominal (kW): 6,4

Consumo de energia (unidade interior)
Mín. / Máx. (ESP nominal) (W): 550 / 760

Corrente de funcionamento
Arrefecimento / Aquecimento Nominal (A): 11,5 / 10,7

Alimentação elétrica
Fases / Tensão / Frequência (Ø / V / Hz): 1 / 220-240 / 50

Eficiência
EER: 2,84
COP: 3,50
SEER: 4,90
SCOP: 3,53
Potência de projeto (a -10°C) (kW): 13,4

Etiqueta energética sazonal (arrefecimento / aquecimento): -
Consumo energético anual (arrefecimento / aquecimento) (kWh): -

Ligações de tubagem
Líquido (mm / polegadas): Ø9,52 (3/8)
Gás (mm / polegadas): Ø25,4 (1")
Drenagem Ø externo / interno (mm): 32 / 25

Caudal de ar
Alta / Média / Baixa (m^3/min): 70,0 / 65,0 / 60,0

Pressão sonora em arrefecimento
Alta / Média / Baixa (dB(A)): 43 / 41 / 40

Potência sonora máxima em arrefecimento
(dB(A)): 73

Capacidade de desumidificação
(l/h): 1,81 (4,2)

Dimensões do corpo
L × A × P (mm): 1.563 x 460 x 688

Peso líquido do corpo
(kg): 90,0

Pressão estática externa
Mín. / Máx. (mmAq / Pa): 6 / 25 (60 / 250)

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-19