LG® Mini Multi-V S Unidade Exterior



Referência	Modelo
LGARUN060LSS0	6 HP

6 HP

Alimentação eléctrica
\#1
50 Hz 380–415 V 3N\~

Capacidade de arrefecimento
Nominal (kW): 15,5

Capacidade de aquecimento
Nominal (kW): 18

Compressor
Tipo: Inversor BLDC Twin Rotary
Potência do motor (W x qtd): 4000 x 1
Método de arranque: Inversor
Tipo de óleo: FW68D (PVE)
Deslocamento do pistão (cm³/rot): 44,2

Consumo eléctrico (arrefecimento)
Nominal (kW): 5,17

Consumo eléctrico (aquecimento)
Nominal (kW): 5,00

Eficiência
EER (nominal) (W/W): 3,00
COP (nominal) (W/W): 3,60
SEER (Wh/Wh): 7,53
SCOP (Wh/Wh): 4,35
Pdesign (@-10°C, aquecimento) (kW): 10,2

Ventilador exterior
Tipo: Ventilador de fluxo axial
Direcção da descarga: Lateral
Débito de ar (alto) (m³/min x qtd): 110

Motor do ventilador exterior
Tipo de accionamento: Inversor DC
Potência (W x qtd): 124 x 2

Permutador de calor
Tipo de aleta: Wide Louver Plus

Dimensões
Líquidas (L x A x P) (mm): 950 x 1380 x 330
Embalagem (L x A x P) (mm): 1140 x 1549 x 466

Peso
Líquido (kg): 96
Com embalagem (kg): 108

Exterior
Cor: Cinzento quente
RAL (Clássico): RAL 7044

Refrigerante
Tipo: R410A
Carga prévia (kg): 3,0
Potencial de aquecimento global (GWP): 2087,5
Equivalente em t-CO2: 6,263
Tipo de controlo: Válvula de expansão electrónica

Tubagem de ligação
Líquido (mm/pol): F9,52 (3/8")
Gás (mm/pol): F19,05 (3/4")

Nível de pressão sonora (unidade exterior)
Arrefecimento / Aquecimento (dB(A)): 52 / 54

Nível de potência sonora (unidade exterior)
Arrefecimento / Aquecimento (dB(A)): 72 / 77

Número de unidades interiores ligáveis

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-28