Multi-V IV Bomba de Calor UE Heat



Referência	Modelo
LGARUM160LTE6	ARUM160LTE6

ARUM160LTE6

Alimentação elétrica
\#1
50 Hz 380-415 V 3N\~
\#2
60 Hz 380 V 3N\~

Capacidade de refrigeração
Nominal (kW)
44,8

Capacidade de aquecimento
Nominal (kW)
44,8
Máxima (kW)
50,4
Máxima (Btu/h)
172000

Consumo de energia (Refrigeração)
Nominal (kW)
15,45

Consumo de energia (Aquecimento)
Nominal (kW)
10,09

Eficiência
EER (nominal) (W/W)
2,90
COP (nominal) (W/W)
4,44
SEER (Wh/Wh)
7,97
SCOP (Wh/Wh)
5,46

Potência design (@-10, aquecimento) (kW)
23,2

Ventoinha exterior
Tipo
Ventoinha de hélice
Direção de descarga (lateral / topo)
Topo
Caudal de ar (alto) (m³/min x nº)
320 x 1

Motor da ventoinha exterior
Acionamento
Direto
Potência (W x nº)
900 x 2

Compressor
Tipo (kg)
Hermeticamente selado scroll
Potência do motor (W x nº)
5.300 x 1
Método de arranque
Inverter
Tipo de óleo
FW68L(PVE)
Deslocamento do pistão (cm³/rev)
62,1

Trocador de calor
Tipo de aletas
Wide Louver Plus

Dimensões

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-20