Multi V Unidade Consola UI



Referência	Modelo
LGARNU12GQAA4	ARNU12GQAA4

ARNU12GQAA4

Alimentação Elétrica
\#1
50 Hz 220–240 V\~
\#2
60 Hz 220 V\~

Ventoinha Interior
Caudal de ar (Arrefecimento, (super alto) / alto / médio / baixo) (m³/min)
– / 7,5 / 5,9 / 4,8

Nível de Pressão Sonora (Unidade Interior)
Arrefecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
– / 39 / 34 / 28

Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
– / 39 / 34 / 28

Nível de Potência Sonora (Unidade Interior)
Arrefecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
– / 56 / 50 / 44

Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))
– / 56 / 50 / 44

Produto
Tipo
Console

Dimensões
Líquidas (L × A × P) (mm)
700 × 600 × 210

Peso
Líquido (kg)
14,0

Tubagem de Ligação
Líquido (mm/pol)
F6,35 (1/4")
Gás (mm/pol)
F12,7 (1/2")

Capacidade de Arrefecimento
Nominal (kW)
3,60

Capacidade de Aquecimento
Nominal (kW)
4,00

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-20