

# Esquentador Hidraulico MBH



| Referência | Modelo |
|------------|--------|
| CLAGE0063  | MBH 6  |

MBH 6

Pressão operacional máxima [MPa (bar)]: 1 (10)  
Conexões de água (conexões roscadas): G 3/8"  
Saída de água quente em  $\tau = 25 \text{ K 1}$  [l / min]: 2.0 | 2.5 3.3 3.7  
Caudal de ligação / máx. caudal 2) [l / min]: 1.3 / 2.0 | 1,8 / 2,5 | 2.2 / 3.3  
2.4 / 3.7  
Potência nominal [kW]: 3.5 | 4.4 5,7 | 6.5  
Corrente nominal [A]: 15 | 19 25 16  
Diâmetro de cabo necessário [mm<sup>2</sup>]: 1,5 | 2.5 4.0 2.5  
Sistema de aquecimento com fio desencapado IES®:  
Aprovação VDE / Classe de proteção: / IP 25  
Resistência específica à água a 15 ° C [Ocm] =: 1100  
Volume nominal [litros]: 0,2  
Peso cheio de água [kg]: aprox. 1.5  
Dimensões (altura × largura × profundidade) [cm]: 13,5 × 18,6 × 8,7

Descrição

Sem descrição adicional.