

# Esquentador



Referência	Modelo
CLAGE0063	Hidraulico MBH 6

## Hidraulico MBH 6

Pressão operacional máxima [MPa (bar)]: 1 (10)

Conexões de água (conexões roscadas): G 3/8"

Saída de água quente em  $\Delta t = 25 \text{ K}$  1) [l / min]: 2.0 | 2.5 3.3 3.7

Caudal de ligação / máx. caudal 2) [l / min]: 1.3 / 2.0 | 1,8 / 2,5 | 2.2 / 3.3  
2.4 / 3.7

Potência nominal [kW]: 3.5 | 4.4 5,7 | 6.5

Corrente nominal [A]: 15 | 19 25 16

Diâmetro de cabo necessário [mm<sup>2</sup>]: 1,5 | 2.5 4.0 2.5

Sistema de aquecimento com fio desencapado IES®:

Aprovação VDE / Classe de proteção: / IP 25

Resistência específica à água a 15 ° C [Ocm] =: 1100

Volume nominal [litros]: 0,2

Peso cheio de água [kg]: aprox. 1.5

Dimensões (altura × largura × profundidade) [cm]: 13,5 × 18,6 × 8,7

## Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-04-16