Ariston® Bomba Calor NIMBUS POCKET M Net R32

ARISTON



Referência	Modelo
MTS3301876	150 M Net

150 M Net

RENDIMENTO DA BOMBA DE CALOR EM AQUECIMENTO

Potência térmica máx. em aquecimento (T. ar: 7°C, T. água: 35/30°C): 17,65 kW
Potência térmica máx. em aquecimento (T. ar: 7°C, T. água: 45/40°C): 16,77 kW
SCOP clima quente (baixa temp.): 6,53
SCOP clima quente (média temp.): 4,61
COP Nominal (T. ar: 7°C, T. água: 35/30°C): 4,7
Temperataura envio aquecimento min./máx.: 20 / 60 °C
Temperatura ar exterior mín./máx.: -20 / 35 °C
Volume mínimo de água na instalação: 75 L

RENDIMENTO DA BOMBA DE CALOR EM ARREFECIMENTO

Potência térmica máx. em arrefecimento (T. ar: 35°C, T. água: 18/23°C): 17,2 kW
Potência térmica nominal em arrefecimento (T. ar: 35°C, T. água: 18/23°C): 12,5 kW
EER (T. ar: 35°C, T. água: 18/23°C): 4,7
Temperataura envio arrefecimento min./máx.: 5 / 23 °C
Temperatura ar exterior mín./máx.: 10 / 43 °C

Classe ERP do Aquecimento 55°C (Clima médio / mais quente): A+++/A+++
Classe ERP do Aquecimento 35°C (Clima médio / mais quente): A+++/A+++

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-24