Ariston® Bomba Calor NIMBUS POCKET M Net R32

ARISTON



Referência	Modelo
MTS3301871	50 M Net

50 M Net

RENDIMENTO DA BOMBA DE CALOR EM AQUECIMENTO

Potência térmica máx. em aquecimento (T. ar: 7°C, T. água: 35/30°C): 7,57 kW
Potência térmica máx. em aquecimento (T. ar: 7°C, T. água: 45/40°C): 7,19 kW
SCOP clima quente (baixa temp.): 6,19
SCOP clima quente (média temp.): 3,84
COP Nominal (T. ar: 7°C, T. água: 35/30°C): 5,0
Temperataura envio aquecimento min./máx.: 20 / 60 °C
Temperatura ar exterior mín./máx.: -20 / 35 °C
Volume mínimo de água na instalação: 25 L

RENDIMENTO DA BOMBA DE CALOR EM ARREFECIMENTO

Potência térmica máx. em arrefecimento (T. ar: 35°C, T. água: 18/23°C): 8,56 kW
Potência térmica nominal em arrefecimento (T. ar: 35°C, T. água: 18/23°C): 4,63 kW
EER (T. ar: 35°C, T. água: 18/23°C): 4,56
Temperataura envio arrefecimento min./máx.: 5 / 23 °C
Temperatura ar exterior mín./máx.: 10 / 43 °C

Classe ERP do Aquecimento 55°C (Clima médio / mais quente): A++/A+++
Classe ERP do Aquecimento 35°C (Clima médio / mais quente): A+++/A+++

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-24