

# Ariston® Bomba Calor NIMBUS POCKET M Net R32



Referência	Modelo
MTS3301872	80 M Net

## 80 M Net

### RENDIMENTO DA BOMBA DE CALOR EM AQUECIMENTO

Potência térmica máx. em aquecimento (T. ar: 7°C, T. água: 35/30°C):  
11,74 kW

Potência térmica máx. em aquecimento (T. ar: 7°C, T. água: 45/40°C): 11,5  
kW

SCOP clima quente (baixa temp.): 6,14

SCOP clima quente (média temp.): 3,85

COP Nominal (T. ar: 7°C, T. água: 35/30°C): 4,8

Temperatura envio aquecimento min./máx.: 20 / 60 °C

Temperatura ar exterior mín./máx.: -20 / 35 °C

Volume mínimo de água na instalação: 40 L

### RENDIMENTO DA BOMBA DE CALOR EM ARREFECIMENTO

Potência térmica máx. em arrefecimento (T. ar: 35°C, T. água: 18/23°C):  
12,65 kW

Potência térmica nominal em arrefecimento (T. ar: 35°C, T. água:  
18/23°C): 7 kW

EER (T. ar: 35°C, T. água: 18/23°C): 4,7

Temperatura envio arrefecimento min./máx.: 5 / 23 °C

Temperatura ar exterior mín./máx.: 10 / 43 °C

Classe ERP do Aquecimento 55°C (Clima médio / mais quente): A++/A+++

Classe ERP do Aquecimento 35°C (Clima médio / mais quente):

A+++/A+++

## Descrição

Sem descrição adicional.