Ariston® Nuos Split Inverter Bomba Calor AQS

ARISTON



Referência	Modelo
MTS4057034	120 Wi-Fi

120 Wi-Fi

Capacidade nominal l 120 150 200
Potencia elétrica absorvida média bomba de calor W 700 700 700
COP DHW ar a 7ºC (EN 16147) 2,8 3,25 3,25
COP DHW ar a 14ºC (EN 16147) 3,46 3,82 3,82
COP DHW ar a 20ºC (EN 16147) 3,6 4,10 4,10
Tempo de aquecimento, ar a 7 ºC (EN16147) h:min 3:36 4:14 5:53
Tempo de aquecimento, ar a 14 ºC (EN16147) h:min 2:50 3:35 4:40
Quantidade máx. de água a 40 ºC numa extração única (EN16147) l 143 183 253
Temperatura máxima bomba de calor ºC 62 62 62
Temperatura do ar mín./máx. ºC -10/42 -10/42 -10/42
Potência máx. absorvida W 2500 2.500 2.500
Potência resistência W 1.000+1.500 1.000+1.500 1.000+1.500
Temperatura máx. resistência ºC 75 75 75
Potência sonora interior (EN12102) dB(A) 15 15 15
Potência sonora exterior (EN12102) dB(A) 56 56 56
Pressão máx. de funcionamento bar 6 6 6
Peso líquido unidade interior kg 48 53 65
Peso líquido unidade exterior kg 32 32 32
Distância máxima entre U.E e U.I
(sem/com carga adicional de líquido refrigerante)
m -12/20 -12/20 -12/20
Carga adicional de líquido refrigerante g/m 25 25 25
Desnível máximo entre U.E e U
(unidade exterior instalada sobre/sob unidade interior)
m 10 10 10
Tipo de refrigerante R513a R513a R513a
Carga de refrigerante g 1100 1.100 1.100
GWP 573 573 573
CO2 equivalente tn 0,63 0,63 0,63
Dimensões
a mm 1.008 1.200 1.520
b mm 410 500 800
c mm 660 750 1.050

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-29