

Ventiloconvector C/MóvelMV AI



Referência	Modelo
EM07510032	25

25

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 2,10 (1,67 - 2,36) kW Caudal de Água (1) med (min - máx.) 362 (287 - 406) l/h Perda de Carga (1) med (min - máx.) 13,5 (8,5 - 17,0) kPa Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 2,56 (2,00 - 2,89) kW Caudal de Água (2) med (min - máx.) 440 (343 - 497) l/h Perda de Carga (2) med (min - máx.) 17,3 (10,6 - 22,1) kPa Caudal de Ar med (min - máx.) 354 (243 - 426) m³/h Potência Sonora med (min - máx.) 49 (44 - 52) dB (A) Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 Dimensões: L x H x S x A 870 x 470 x 220 x 600 mm

Entrada Potência Máxima: 80 W Currente Máxima: 0,35 A

Conexão Entrada/Saída de Água: 1/2" F

Nota 1: Modo de Arrefecimento. Nota 2: Modo de Aquecimento. Nota: Conexões à esquerda.

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2025-11-28