

Ventiloconvector C/MóvelMV AI



Referência	Modelo
EM07510082	70

70

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 6,43 (5,37 - 7,01) kW

Caudal de Água (1) med (min - máx.) 1106 (923 - 1206) l/h

Perda de Carga (1) med (min - máx.) 9,4 (6,6 - 11,2) kPa

Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 7,41 (6,12 - 8,13) kW

Caudal de Água (2) med (min - máx.) 1275 (1052 - 1398) l/h

Perda de Carga (2) med (min - máx.) 10,9 (7,4 - 13,1) kPa

Caudal de Ar med (min - máx.) 1270 (949 - 1460) m³/h

Potência Sonora med (min - máx.) 65 (63 - 67) dB (A)

Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50

Dimensões: L x H x S x A 1670 x 470 x 220 x 1400 mm

Entrada Potência Máxima: 290 W

Corrente Máxima: 1,30 A

Conexão Entrada/Saída de Água: 1/2" F

Nota 1: Modo de Arrefecimento.

Nota 2: Modo de Aquecimento.

Nota: Conexões à esquerda.

Descrição

Sem descrição adicional.