

# VentiloconvectorC/ComandoSLIM ETM



<b>Referência</b>	<b>Modelo</b>
EM07520115	SU 220

## SU 220

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 0,61 (0,36 - 0,76) kW  
Caudal de Água (1) med (min - máx.) 105 (62 - 131) l/h  
Perda de Carga (1) med (min - máx.) 1,2 (1,0 - 4,7) kPa  
Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 0,73 (0,38 - 0,97) kW  
Caudal de Água (2) med (min - máx.) 125 (65 - 168) l/h  
Perda de Carga (2) med (min - máx.) 3,8 (1,5 - 7,8) kPa  
Caudal de Ar med (min - máx.) 90 (49 - 146) m<sup>3</sup>/h  
Potência Sonora med (min - máx.) 44 (33 - 50) dB (A)  
Temperatura da Água min - máx. 4 - 70 °C  
Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50  
Dimensões: L x H x P x A 735 x 579 x 131 x 505 mm  
Entrada Potência Máxima: 12 W  
Corrente Máxima: 0,11 A  
Pressão Máxima de Operação: 10 bar  
Conexão Entrada/Saída de Água: 3/4"

Nota 1: Modo de Arrefecimento.

Nota 2: Modo de Aquecimento.

Nota: Conexões à esquerda.

## Descrição

Sem descrição adicional.