

VentiloconvectorC/ComandoSLIM ETM



Referência	Modelo
EM07520125	SU 240

SU 240

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 1,36 (0,66 - 1,77) kW
 Caudal de Água (1) med (min - máx.) 234 (114 - 304) l/h
 Perda de Carga (1) med (min - máx.) 2,8 (1,2 - 2,9) kPa
 Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 1,63 (0,95 - 2,18) kW
 Caudal de Água (2) med (min - máx.) 280 (164 - 374) l/h
 Perda de Carga (2) med (min - máx.) 4,2 (1,3 - 7,2) kPa
 Caudal de Ar med (min - máx.) 210 (118 - 294) m³/h
 Potência Sonora med (min - máx.) 45 (35 - 51) dB (A)
 Temperatura da Água min - máx. 4 - 70 °C
 Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
 Dimensões: L x H x P x A 935 x 579 x 131 x 705 mm
 Entrada Potência Máxima: 21 W
 Corrente Máxima: 0,18 A
 Pressão Máxima de Operação: 10 bar
 Conexão Entrada/Saída de Água: 3/4"

Nota 1: Modo de Arrefecimento.
 Nota 2: Modo de Aquecimento.
 Nota: Conexões à esquerda.

Descrição

Sem descrição adicional.