

Rems® Curvo

REMS

Referência	Modelo
REMS580026	15-18-22

15-18-22

Curvadora de tubos elétrica de Ø 10 - 40 mm, Ø 1/4 - 1.3/8", até 180°.

Tubos de cobre rígidos, semi-rígidos, brandos e de parede fina, Ø 10 - 35 mm, Ø 3/8 - 1.3/8", tubos de cobre recozido e revestidos, também de parede fina, Ø 10 - 18 mm, tubos dos sistemas de «press-fitting» em aço inoxidável Ø 12 - 28 mm, aço carbono, também revestido, Ø 12 - 28 mm, tubos de aço de precisão maleáveis Ø 10 - 28 mm, tubos de aço DIN EN 10255 Ø 1/4 - 3/4", tubos de instalação elétrica EN 50086 Ø 16 - 32 mm, tubos compostos Ø 14 - 40 mm, entre outros. Máquina acinadora com engrenagem livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50 . 60 Hz, 1000 W, interruptor de contacto de segurança progressivo e electrónico, rotação para a direita e para a esquerda. Velocidade rápida e lenta para a elaboração de curvas precisas. Pino de inserção. Formas de curvar e peças deslizantes. Em caixa metálica resistente.

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-05-27