Rems® Curvo



Referência	Modelo
REMS580027	15-18-22-28

15-18-22-28

Curvadora de tubos eletrica de O 10 - 40 mm, O 1/4 - 1.3/8", ate 180º. Tubos de cobre rigidos, semi-rigídos, brandos e de parede fina, O 10 - 35 mm, O 3/8 -1.3/8", tubos de cobre recozido e revestidos, tambem de parede fina, O 10 - 18 mm, tubos dos sistemas de «press-fitting» em aco inoxidavel O 12 - 28 mm, aço carbono, tambem revestido, O 12 - 28 mm, tubos de aço de precisão maleáveis O 10 - 28 mm, tubos de aço DIN EN 10255 O 1/4 - 3/4", tubos de instalação eletrica EN 50086 O 16 - 32 mm, tubos compostos O 14 - 40 mm, entre outros. Maquina acinadora com engrenagem livre de manutenção, embraiagem deslizante de seguranca, motor universal de 230 V, 50 . 60 Hz, 1000 W, interruptor de contacto de seguranca progressivo e electronico, rotação para a direita e para a esquerda. Velocidade rapida e lenta para a elaboração de curvas precisas. Pino de inserção. Formas de curvar e peças deslizantes. Em caixa metálica resistente.

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-29