

Rems® Hydro-Swing



Referência	Modelo
REMS153523	16 - 18 - 20 - 25/26 - 32

16 - 18 - 20 - 25/26 - 32

Dobrador de tubos manual óleo-hidráulico O 10 - 32 mm, O 3/8-7/8", ate 90º. Tubos de cobre maleáveis O 10 - 22 mm, O 3/8-7/8", s . 1 mm, tubos maleáveis de cobre não revestidos O 10 - 18 mm, O 3/8-5/8", s . 1 mm, tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável, O 12 - 22 mm, s . 1,2 mm, aço carbono maleável não revestido O 12 - 18 mm, s . 1,2 mm, tubos de precisão em aço maleável O 10 - 22 mm, s . 1,5 mm, tubos compostos O 14 - 32 mm. Ate O 26 mm com dispositivo de acionamento, segmentos deflexão, suporte de peças de deslize H-S O 10 - 26 mm com peças de deslize, chave Allen, em caixa robusta. Ate O 32 mm com dispositivo de acionamento, segmentos deflexão, 2 suportes de peças de deslize O 10 . 26 mm e O 32 mm com peças de deslize, chave Allen, em caixa robusta.

Tubos compostos

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-01-12