

Rems® Swing



Referência	Modelo
REMS153022	14-16-18-20-25/26

14-16-18-20-25/26

Curvadora de tubos para operar com uma só mão Ø 10 - 32 mm, Ø 3/8-7/8", até 90°. Tubos de cobre maleáveis de Ø 10 - 22 mm, Ø 3/8-7/8", s . 1mm, tubos de cobre maleáveis e não revestidos de Ø 10 . 18 mm, Ø 3/8-5/8", s . 1mm, tubos de aço carbono maleáveis e não revestidos dos sistemas "pressfitting" de Ø 12 - 18 mm, s . 1,2 mm, tubos de aço de precisão maleáveis de Ø 10 . 18 mm, s . 1mm, tubos compostos de Ø 14 - 32 mm. Até Ø 26 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, suporte de peças de deslize S de Ø 10 - 26 mm com peças de deslize, em caixa em aço/caixa robusta. Até Ø 32 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, 2 suportes de peças de deslize de Ø 10 . 26 mm e Ø 32 mm com peças de deslize, em caixa robusta.

Tubos compostos

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-07-11