

Bomba Calor Monobloco Alta Temperatura Monofásico Dual Clima



Referência	Modelo
DMTDCL000220	16HT

16HT

Capacidade nominal de aquecimento (kW): 16
Consumo nominal de aquecimento (kW): 3,41
Intensidade nominal aquecimento (A): 14,83
COP (Ar 7°C, Água 35°C): 4,69
Capacidade nominal de arrefecimento (kW): 14,85
Consumo nominal de arrefecimento (kW): 3,97
Intensidade nominal arrefecimento (A): 17,26
EER (Ar 35°C, Água 18°C): 3,74
Consumo máximo (kW): 6,21
Intensidade máxima (A): 27
Alimentação elétrica: 230 V~ / 50 Hz
Preesão máxima de serviço: 3 bar
Temperatura máxima da água (°C): 75
Caudal nominal de água (m³/h): 2,75
Pressão máxima de trabalho (Frigorigéneo): 3,2 MPa
Pressão mínima de trabalho (Frigorigéneo): 0,1 MPa
Frigorigéneo: R290
Quantidade de Frigorigéneo (kg): 1,4
Grau de proteção: IPX4
Intervalo de temperatura de trabalho (aquecimento): -25/45°C
Intervalo de temperatura de trabalho (arrefecimento): 10/45°C
Nível de pressão acústica (dB(A)): 48
Dimensões (mm): 1115 x 415 x 1320
Peso (kg): 175

Descrição

Sem descrição adicional.