Bomba Calor Monobloco Alta Temperatura Monofásico Dual Clima

Referência	Modelo
DMTDCL000217	6HT

6HT

Capacidade nominal de aquecimento (kW): 6,4
Consumo nominal de aquecimento (kW): 1,33
Intensidade nominal aquecimento (A): 5,78
COP (Ar 7°C, Água 35°C): 4,81
Capacidade nominal de arrefecimento (kW): 6,25
Consumo nominal de arrefecimento (kW): 1,42
Intensidade nominal arrefecimento (A): 6,17
EER (Ar 35°C, Água 18°C): 4,4
Consumo máximo (kW): 2,76
Intensidade máxima (A): 12
Alimentação elétrica: 230 V~ / 50 Hz
Preesão máxima de serviço: 3 bar
Temperatura máxima da água (°C): 75
Caudal nominal de água (m³/h): 1,1
Pressão máxima de trabalho (Frigorigéneo): 3,2 MPa
Pressão mínima de trabalho (Frigorigéneo): 0,1 MPa
Frigorigéneo: R290
Quantidade de Frigorigéneo (kg): 1
Grau de proteução: IPX4
Intervalo de temperatura de traballho (aquecimento): -25/45°C
Intervalo de temperatura de traballho (arrefecimento): 10/45°C
Nível de pressão acústica (dB(A)): 42
Dimensões (mm): 1115 x 415 x 900
Peso (kg): 80

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2024-05-02