

Bomba Calor Monobloco Alta Temperatura Monofásico Dual Clima



Referência	Modelo
DMTDCL000218	9HT

9HT

Capacidade nominal de aquecimento (kW): 9,15
Consumo nominal de aquecimento (kW): 2,03
Intensidade nominal aquecimento (A): 8,83
COP (Ar 7°C, Água 35°C): 4,50
Capacidade nominal de arrefecimento (kW): 8,85
Consumo nominal de arrefecimento (kW): 2,28
Intensidade nominal arrefecimento (A): 9,91
EER (Ar 35°C, Água 18°C): 3,88
Consumo máximo (kW): 3,15
Intensidade máxima (A): 13,7
Alimentação elétrica: 230 V~ / 50 Hz
Preesão máxima de serviço: 3 bar
Temperatura máxima da água (°C): 75
Caudal nominal de água (m³/h): 1,1«57
Pressão máxima de trabalho (Frigorigéneo): 3,2 MPa
Pressão mínima de trabalho (Frigorigéneo): 0,1 MPa
Frigorigéneo: R290
Quantidade de Frigorigéneo (kg): 1,05
Grau de proteção: IPX4
Intervalo de temperatura de trabalho (aquecimento): -25/45°C
Intervalo de temperatura de trabalho (arrefecimento): 10/45°C
Nível de pressão acústica (dB(A)): 47
Dimensões (mm): 1115 x 415 x 900
Peso (kg): 82

Descrição

Sem descrição adicional.