

# Bomba Calor Monobloco Monofásica Dual Clima



Referência	Modelo
DMTDCL000105	16R

## 16R

Capacidade nominal de aquecimento (kW): 16,3  
Capacidade nominal de arrefecimento (kW): 15,60  
Consumo nominal de aquecimento (kW): 3,34  
Consumo nominal de arrefecimento (kW): 4,30  
Intensidade nominal aquecimento (A): 14,2  
Intensidade nominal arrefecimento (A): 19  
COP ( Ar 7°C, Água 35°C): 4,88  
EER ( Ar 35°C, Água 18°C): 3,63  
Consumo máximo (kW): 5,75  
Intensidade máxima (A): 25  
Alimentação elétrica: 230 V~ / 50 Hz  
Preesão máxima de serviço: 3 bar  
Temperatura máxima da água (°C): 60  
Caudal nominal de água (m³/h): 2,8  
Pressão máxima de trabalho (Frigorigéneo): 4,2 MPa  
Frigorigéneo: R32  
Quantidade de Frigorigéneo (kg): 2,8  
Grau de proteção: IPX4  
Nível de pressão acústica (dB(A)): 58  
Dimensões (mm): 1280 x 1115 x 425  
Peso (kg): 140

## Descrição

Sem descrição adicional.