

Astralpool® Filtro Cantabric

ASTRALPOOL 

Referência	Modelo
ASTRA15780	500 Top

500 Top

Filtro enxertado em plásticos técnicos. Cor marfim. União da parte superior e inferior do filtro por meio de soldagem térmica. Equipado com manômetro, purgas manuais de ar e água. Válvula de vedação incluída. Max. Velocidade de filtração de 50 m3 / h / m2 Pressão máxima de trabalho: 2,5 kg / cm2 Tampa do filtro aparafusada em material plástico ABS.

CARACTERÍSTICAS:

- Você faz uma refeição lateral ou superior (superior) de acordo com sua conveniência e o espaço disponível para sua localização.
- Corpo do filtro em plástico inalterável e resistente a agentes químicos e atmosféricos. Datas para trabalhar ao ar livre.
- Equipado de série com a válvula AstralPool 6 + unidirecional, 1 1/2" para diâmetros de 400 mm, 500 mm e 600 mm, 2" para diâmetros de 750 mm e 2 1/2" Para diâmetros de 900 mm, com fecho de baioneta, para operações de filtragem, lavagem, enxaguamento, recirculação, esvaziamento, fechamento e inverno, todas as entradas e saídas são comunicadas).
- Tampa transparente para facilitar a inspeção visual e acesso ao interior do filtro no caso de uma válvula lateral.
- Coletor e difusor para um desempenho contínuo.
- Purga manual de ar para deixar sair o ar dentro do filtro, se necessário.
- Incorpora um dreno de água manual de 3/4" no bujão de drenagem de areia do filtro para facilitar seu dreno de areia perdido.
- Dreno de areia de 1 1/2" para diâmetros de 400 mm, 500 mm e 600 mm e 2" para diâmetros de 750 mm e 900 mm.
- Na parte inferior, incorpora um coletor através dos braços para garantir um fluxo equilibrado e uma lavagem do filtro.
- Manômetro para o controle da lavagem do filtro.
- Base integrada no filtro inferior metade, com orifícios para sua bolsa presa ao chão.
- Boca maior de 225 mm para facilitar o manuseio e carregamento de areia em diâmetros de 900 mm. No restante da faixa, a boca superior é de 177 mm.

Descrição

Sem descrição adicional.