Azzurro Inversor Monofásico ZZ1-2MPPT com Wi-Fi



Referência	Modelo
FT-AZ000112	5000TLM-V3-S - 5000W

5000TLM-V3-S - 5000W

DADOS DE ENTRADA (DC)
Potência Máxima de Entrada (W): 7000
Máx. Alimentação DC MPPT (W): 3750
Tensão Máxima de Entrada (V): 600
Tensão de Arranque (V): 90
Tensão de Entrada Nominal (V): 380
Faixa de Tensão Operacional MPPT (V): 80-550
Faixa de Tensão MPPT de Potência Total (V): 210-500
Corrente Máxima de Entrada MPPT (A): 15/15
Máx. Corrente de Curto-Circuito CC MPPT (A): 22.5/22.5
Número MPPT/String MPPT: 2/1

DADOS DE SAÍDA (AC)
Potência Nominal de Saída (W): 5000
Tensão Nominal da Rede (V): 230
Frequência Nominal de Saída (Hz): 50 / 60
Corrente Máxima de Saída (A): 25

EFICIÊNCIA:
Eficiência Europeia: 97.5%

DADOS GERAIS:
DC Switch
Display: LCD
Modo de Comunicação Padrão: RS485/Wi-Fi + APP
Temperatura de Operação (°C): -30ºC~60ºC
Dimensões (A*C*P)(mm): 349 x 344 x 164
Peso (kg): 10
Grau de Proteção: IP65
Conector (DC): MC4 (2.5~4mm²)

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-29