

Solax® Inversor Trif Híbrido X3- HYBRID-D C/Wi-Fi



| Referência | Modelo |
|-------------|--------------|
| FT-SX003010 | 10.0K 10000W |

10.0K 10000W

Dados técnicos

Entrada (CC)

Potência de entrada PV máx. [Wp] 20000

Tensão de entrada PV máx. [V] 1000

Tensão de arranque [V] 200

Nº de localizadores MPP: 2

Strings por localizador MPP: 1

Corrente de entrada PV máx [V] 28/16

Corrente em curto-circuito de série PV Isc: 35/20

Saída (CA)

Potência de saída CA nominal [kW] 10000

Corrente de saída CA nominal [A] 16,1

Tensão CA nominal [V] 415/240;400/230;380/220

Frequência CA nominal [Hz] 50/60

Dados do sistema

Eficiência máx [%] 98

Grau de proteção: IP65

Interface de comunicação: CT/Medidor (opcional), Controlo externo RS485, Pocket WiFi (Opcional: Pocket Lan/4G), DRM, USB Upgrade, NTC (opcional)

Display: -

Dimensões (LxAxP) [mm] 503x503x199

Peso [Kg] 30+-1

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-04-14