



PROTEU®

SOLUTIONS

Delta Gold
recuperador
de calor
a ar



Proteu®
a pensar no
seu conforto



Ecodesign



PROTEU®

SOLUTIONS

O Delta Gold é um recuperador ventilado a lenha com vidro neocerâmico serigrafado.

Fabricado em chapa de aço ao carbono, com uma espessura de 3mm na câmara de combustão e 5mm no topo e na saída de fumos. A frente do recuperador é constituída por um componente em alumínio de fundição.

Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 650°C. Equipado com 1 ventilador 285x50mm com controlo ON/OFF. Opção de duas saídas de ar quente de Ø100mm. Interior em vermiculite de 20mm espessura



Ecodesign

Ficha técnica

Delta Gold

recuperador de calor a ar



Características Técnicas

		600	700	980
Potência Nominal	kW	6,5	7,8	10,2
Rendimento (Potência Nominal)	%	75,3	80,7	82,3
CO (a 13% de O2)	%	0,101	0,085	0,117
NOx (a 13 % de O2)	mg/Nm ³	114	112	183
COV (a 13 % de O2)	mg/Nm ³	70	85	22
PM (a 13 % de O2)	mg/Nm ³	29	36	17
Saída de fumos	mm	150	150	180
Tiragem recomendada	Pa	12	12	12
Volume aquecido	m ³	155	190	245
Ventilação	m ³ / h	132	200	300
Comprimento máximo da lenha	mm	420	450	750
Dimensões (AxLxP)	mm	541x600x430	571x700x425	596x983x440
Dimensões com aro (AxL)	mm	551x610	581x710	606x993
Peso	kg	100	110	130
Classificação Energética		A	A+	A+

Proteu®

a pensar no
seu conforto