



**PROTEU**®  
SOLUTIONS

**Sena**  
recuperador  
de calor  
a água



Rendimento  
**78%**

**Proteu**®  
a pensar no  
seu conforto



**PROTEU**®  
SOLUTIONS

O Recuperador de Aquecimento Central a água Sena é a solução ideal para o conforto da sua casa.

Se tem uma lareira ou se pretende ter uma e simultaneamente aquecer toda a sua casa, o recuperador a água faz circular o calor pelas unidades de radiador distribuídas pelas várias divisões de sua casa.

Os recuperadores de aquecimento central podem funcionar de forma autónoma ou interligados com os restantes sistemas de aquecimento da sua casa. São perfeitamente complementares e tornam-se a solução mais económica.

Diponível em dois modelos, com medidas adequadas ao seu projeto.

## Ficha técnica **Sena** Recuperador de calor a água



### Características Técnicas

Dimensões corpo (LxAxP)  
Dimensões frente s/ aro (LxA)  
Dimensões frente c/ aro (LxA)  
Rendimento  
Potência nominal  
Potência nominal ar  
Potência nominal água  
Média de CO a 13% O<sub>2</sub>  
Caudal mássico  
Temperatura – produtos de combustão  
Tiragem de chaminé recomendada  
Pressão de funcionamento (máx.)  
Vol. Aquecido (30kcal/hora x m<sup>3</sup>)  
Consumo de lenha por hora:  
Diâmetro da chaminé  
Comprimento lenha  
Distâncias mínima de materiais combustíveis  
Trás/Laterais  
Frontal  
Peso aproximado  
Volume de água  
  
Classificação energética  
Potência calorífica direta  
Potência calorífica indireta

### Sena 710

710mm x 904mm x 585mm  
710mm x 524mm  
797mm x 671mm  
78%  
21,4kW  
6,9kW  
14,5kW  
0,39%  
17,0g/s  
286°C  
12Pa  
3,0Bar  
613m<sup>3</sup>  
6,3kg  
200mm  
até 500mm  
10cm  
150cm  
211kg  
63L  
  
A  
6,9kW  
14,5kW

### Sena 910

910mm x 929mm x 585mm  
910mm x 549mm  
997mm x 696mm  
76%  
23,1kW  
7,0kW  
16,1kW  
0,27%  
21,0g/s  
291°C  
12Pa  
3,0Bar  
662m<sup>3</sup>  
7,0kg  
200mm  
até 700mm  
10cm  
150cm  
260kg  
81L  
  
A  
7,0kW  
16,1kW

**Proteu**®  
a pensar no  
seu conforto

